

Kompletní úchyt s motýlkem - UC-H05/D32-8x70 (SHH)-ocel-zinkovaná

» UCHYCENÍ » kompletní



Popis

Kompletní úchyt s motýlkem skládající se z:

991.050.001 - HS05-ST37.2/Zn

Standardní horní spona pro oko 30 mm.

Horní sponka pro uchycení pororoštů,

1. jejichž rozteč nosných pásků je **33,33 mm**, rozteč rozpěrných prutů (pásků) je **>26 mm** a jejich síla je **2, 3, 4 mm**.

2. jejichž rozteč nosných pásků je **34,33 mm**, rozteč rozpěrných prutů (pásků) je **>26 mm** a jejich síla je **2, 3, 4, 5 mm**.

Jako materiál je použita ocel-zinkovaná.

993.032.001 - DD32-ST37.2/Zn

Dolní díl DD32 - Standardní dolní díl pro pororošty 11 / 22 / 33 mm, přenášející 2 až 3 nosné pásky, vzpěra 22 mm, pro rozteč nosných pásků **<11, >18, >29 mm**.

992.8702.001 - M8x70-DIN933-ST37.2/Zn

Šroub M8x70-DIN933 - ocel-zinkovaná, šestihranná hlava.

992.m8sn0.001 - M8sn-ST37.2/Zn

Matice M8sn - ocel-zinkovaná, čtyřhranná m8.

Kód produktu	999.050.001
Hmotnost	0,13 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 21 dnů

Kompletní úchyt s motýlkem skládající se z horní sponky HS05, dolního dílu DD32, šroubu M8x70 (SHH). Výrobním materiálem je ocel-zinkovaná.

Dostupnost na hlavním skladě: **> 50 ks**
na cestě 1 136,00 ks

Parametry

Kód produktu	999.050.001
Typ výrobku	Uchycovací a spojovací materiál
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn)
Obvyklá dostupnost	obvykle do 21 dnů
www	www.RODIF.cz/uchyceni-rostu