


# Kompletní úchyt s talířkem - UC-H04/D32-8x60 (SHH)-nerez V2A (1.4301)-mořená

» Uchytení » Kompletní



## Popis

Kompletní úchyt s talířkem skládající se z: 991.040.015 - HS04-V2A (1.4301)/MořTalířová horní spona pro oko 30 mm s odtokem vody a protisklizovou horní částí. Horní sponka pro uchycení pororoštů, 1. jejichž rozteč nosných pásků je 33,33 mm, rozteč rozpěrných prutů (pásků) je >29 mm a jejich síla je 2, 3 mm. 2. jejichž rozteč nosných pásků je 34,33 mm, rozteč rozpěrných prutů (pásků) je >29 mm a jejich síla je 2, 3, 4 mm. 3. jejichž rozteč nosných pásků je 38,00-44,44 mm, rozteč rozpěrných prutů (pásků) je >29 mm a jejich síla je 2, 3, 4, 5, 6 mm. Jako materiál je použita nerez V2A (1.4301)-mořená. 993.032.015 - DD32-V2A (1.4301)/MořDolní díl DD32 - Standardní dolní díl pro pororošty 11 / 22 / 33 mm, přenášejí 2 až 3 nosné pásky, vzpěra 22 mm, pro rozteč nosných pásků 18, >29 mm. 992.8602.015 - M8x60-DIN933-V2A (1.4301)/MořŠroub M8x60-DIN933 - nerez V2A (1.4301)-mořená, šestihřanná hlava. 992.m8sn0.015 - M8sn-V2A (1.4301)/MořMatice M8sn - nerez V2A (1.4301)-mořená, čtyřhranná m8.

Kód produktu	999.043.015
Hmotnost	0,13 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 3 dnů
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Kompletní úchyt s talířkem skládající se z horní sponky HS04, dolního dílu DD32, šroubu M8x60 (SHH). Výrobním materiálem je nerez V2A (1.4301)-mořená.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

## Parametry

Kód produktu	999.043.015
Typ výrobku	Uchycovací a spojovací materiál
Materiál	nerezová ocel V2A (1.4301 / AISI 304) - mořená (Moř)
Obvyklá dostupnost	obvykle do 3 dnů
www	<a href="http://www.RODIF.cz/uchyceni-rostu/komplety-standardni">www.RODIF.cz/uchyceni-rostu/komplety-standardni</a>