

# Kompletní úchyt s talířkem - UC-H04/D44-8x70 (SHH)-nerez V2A (1.4301)-mořená

» UCHYCENÍ » kompletní



## Popis

Kompletní úchyt s talířkem skládající se z:

**991.040.015 - HS04-V2A (1.4301)/Moř**

Talířová horní spona pro oko 30 mm s odtokem vody a protiskluzovou horní částí.

Horní sponka pro uchycení pororoštů,

1. jejichž rozteč nosných pásků je **33,33 mm**, rozteč rozpěrných prutů (pásků) je **>29 mm** a jejich síla je **2, 3 mm**.

2. jejichž rozteč nosných pásků je **34,33 mm**, rozteč rozpěrných prutů (pásků) je **>29 mm** a jejich síla je **2, 3, 4 mm**.

3. jejichž rozteč nosných pásků je **38,00-44,44 mm**, rozteč rozpěrných prutů (pásků) je **>29 mm** a jejich síla je **2, 3, 4, 5, 6 mm**.

Jako materiál je použita nerez V2A (1.4301)-mořená.

**993.044.015 - DD44-V2A (1.4301)/Moř**

Dolní díl DD44 - Dolní díl pro oko 20 / 30 / 40 mm, nosné pásky do 6 mm, pro rozteč nosných pásků **>15, >29 mm**.

**992.8702.015 - M8x70-DIN933-V2A (1.4301)/Moř**

Šroub M8x70-DIN933 - nerez V2A (1.4301)-mořená, šestihřanná hlava.

**992.m8sn0.015 - M8sn-V2A (1.4301)/Moř**

Matice M8sn - nerez V2A (1.4301)-mořená, čtyřhranná m8.

Kód produktu	999.041.015
Hmotnost	0,13 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 21 dnů

Kompletní úchyt s talířkem skládající se z horní sponky HS04, dolního dílu DD44, šroubu M8x70 (SHH). Výrobním materiálem je nerez V2A (1.4301)-mořená.

Dostupnost na hlavním skladě: > 50 ks

## Parametry

Kód produktu	999.041.015
Typ výrobku	Uchycovací a spojovací materiál
Materiál	nerezová ocel V2A (1.4301 / AISI 304) - mořená (Moř)
Obvyklá dostupnost	obvykle do 21 dnů
www	<a href="http://www.RODIF.cz/uchyceni-rostu/komplety-standardni">www.RODIF.cz/uchyceni-rostu/komplety-standardni</a>