

Kompozitní rošt litý GRP-38/38-30/7 - dvousložková kompozitní pryskyřice - protiskluz Pískovaný - 1000x250

» VÝPRODEJ SKLADU » Kompozitní rošty

Kód produktu	19121303-00/1.
Nenosná šířka (mm)	250
Hmotnost	3,41 Kg
Obvyklá dostupnost	doprodej

Kompozitní rošt litý (GRP), 38/38 - rozteče nosných 38 mm / rozpěrných 38 mm, výška 30 mm, síla 7 mm, dvousložková kompozitní pryskyřice v povrchové úpravě lakováním dle RAL 7040.

Dostupnost na hlavním skladě: poslední 2 ks

Popis

Kompozitní podlahové rošty s nosným páskem 30/7 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka roštu je 38/38 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných pásků. Světlost oka je 31/31 mm.

Jako výrobní materiál je použita dvousložková kompozitní pryskyřice.

Protiskluzové provedení roštu není realizováno. Nosná délka podlahového roštu je 1000 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod roštem by měla být 940 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 250 mm.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz / normy](http://www.rodif.cz/normy)

Parametry

Kód produktu	19121303-00/1.
Hmotnost	3,41 Kg
Typ výrobku	Kompozitní rošty lité
Detail typu	38/38 - rozteče nosných 38 mm / rozpěrných 38 mm
Materiál	kompozit Econom Non Fire (EcoNF)
Délka (mm)	1 000
Šířka (mm)	250
Obvyklá dostupnost	doprodej
www	www.rodif.cz