

Lisovaný pororošt PR-55/99-30/3 - ocel-zinkovaná - protiskluz S3 - 1287x452

» VÝPRODEJ SKLADU » Lisované rošty



Popis

Lisovaný pororošt (PR) s nosným páskem 30/3 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka pororoštu je 55/99 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 52/97 mm.

Tento **pororošt** je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku. V tomto případě se jedná o pásek 3 mm.

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

Protiskluzové provedení pororoštu je na rozpěrných páscích typ S3.

Nosná délka pororoštu je 1287 mm. Světla vzdálenost podpor konstrukce pod pororoštem by měla být 1227 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet minimálně 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka pororoštu je 452 mm.

Tyto **pororošty** jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Pororošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz / normy](http://www.rodif.cz/normy)

Kód produktu	23121048-00/1.
Nosná délka (mm)	1 287 mm
Nenosná šířka (mm)	452 mm
Hmotnost	9,35 Kg
Obvyklá dostupnost	doprodej
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Lisovaný pororošt (PR), 55/99 - rozteče nosných 55 mm / rozpěrných 99 mm, výška 30 mm, síla 3 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, protiskluz S3 - na rozpěrných páscích.

Dostupnost na hlavním skladě: poslední 2 ks

Parametry

Kód produktu	23121048-00/1.
Hmotnost	9,35 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošt (PR)
Detail typu	55/99 - rozteče nosných 55 mm / rozpěrných 99 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 3 mm
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn)
Protiskluz	Protiskluz S3 - Rozpěrné pásky
Délka (mm)	1 287 mm
Šířka (mm)	452 mm
Obvyklá dostupnost	doprodej