



# Paleta č.6 výprodejové pororošty PR-55/99-30/3-RAL7031-S2 - poškozeno

» VÝPRODEJ SKLADU » Sady ve výprodeji



Kód produktu	PAL-006
Hmotnost	40,43 Kg
Obvyklá dostupnost	doprodej
Záruka	bez záruky

**Výprodej !!! Sleva roštů 80% !!!**

**Seznam pororoštů na paletě naleznete v popisu níže.** Lisovaný pororošt ( PR ), 55/99 - rozteče nosných 55 mm / rozpěrných 99 mm, výška 30 mm, síla 3 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě práškovým lakováním RAL 7031, s protiskluzem S2 - na nosných i rozpěrných páskách.

Dostupnost na hlavním skladě: poslední 1 ks

## Popis

Lisované pororošty s nosným páskem 30/3 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka pororoštu je 55/99 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 52/97 mm. Tento pororošt je standardně lemovaný ze všech stran T-profilem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/3. Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě práškovým lakováním RAL 7031. Protiskluzové provedení pororoštu je S2 - na nosných i rozpěrných páscích Položky na paletě: 4 ks - 852-6031P1-RAL7031 - PR-55/99-30/3-ST37.2/Sur-S2 + Lakování RAL 7031 - 505x760 4 ks - 852-6032P1-RAL7031 - PR-55/99-30/3-ST37.2/Sur-S2 + Lakování RAL 7031 - 454x387 2 ks - 852-6033P1-RAL7031 - PR-55/99-30/3-ST37.2/Sur-S2 + Lakování RAL 7031 - 455x199 Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz](http://www.rodif.cz) / normyV případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat.

## Parametry

Kód produktu	PAL-006
Hmotnost	40,43 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošt (PR)
Detail typu	55 x 99 mm, rozteč nosných 55 mm, rozteč rozpěrných 99 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 3 mm
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - práškový lak (RAL)
Obvyklá dostupnost	doprodej
www	<a href="http://www.RODIF.cz">www.RODIF.cz</a>