

# Pororošty PR-33/11-30/2 - ocel-zinkovaná - 1500x1000

» POROROŠTY » zinkované » rozměr 1500 x 1000 mm



|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Kód produktu       | 110.3311.0068             |
| Nosná délka (mm)   | 1 500 mm                  |
| Nenosná šířka (mm) | 1 000 mm                  |
| Hmotnost           | 46,49 Kg                  |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 3 dnů          |
| Záruka             | záruka 24 měsíců (2 roky) |

Lisovaný pororošt ( PR ), 33/11 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 11 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě:

20-29 ks  
na cestě 50,00 ks

# Pororošty PR-33/11-30/2 - ocel-zinkovaná - 1500x1000

» POROROŠTY » zinkované » rozměr 1500 x 1000 mm

## Popis

Lisované pororošty s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka je 33/11 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných pásků. Světlost oka je 31/9 mm. Tento pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/2. Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461. Lisovaný pororošt není realizován v protiskuzovém provedení. Nosná délka je 1500 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod pororoštem by měla být 1440 mm, jelikož pororošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka je 1000 mm. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz](http://www.rodif.cz) / normy. V případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat.

## Parametry

|   |  |
|---|--|
| Kód produktu                                  | 110.3311.0068  |
| Hmotnost                                      | 46,49 Kg   |
| Typ výrobku                                   | Lisovaný pororošt (PR)   |
| Detail typu                                   | 33/11 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 11 mm   |
| Nosný pásek                                   | výška 30 mm, síla 2 mm   |
| Materiál                                      | ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn)  |
| Protiskluz                                    | bez protiskluzu  |
| Délka (mm)                                    | 1 500 mm   |
| Šířka (mm)                                    | 1 000 mm   |
| Obvyklá dostupnost                            | obvykle do 3 dnů   |
| Fv - rovnoměrné zatížení (Kg/m <sup>2</sup> ) | 461,00   |
| fv - průhyb při zatížení Fv (cm)              | 1,19   |
| Fp - zatížení osamělým břemenem (Kg)          | 113,00   |
| fp - průhyb při zatížení Fp (cm)              | 1,02   |
| www   | <a href="http://www.RODIF.cz/podlahove-rosty/lisovane-rosty-pr">www.RODIF.cz/podlahove-rosty/lisovane-rosty-pr</a> |