


# Pororošty PR-33/66-30/3 - ocel-zinkovaná - 500x1000

» POROROŠTY » zinkované » rozměr 500 x 1000 mm



## Popis

Lisované pororošty s nosným páskem 30/3 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka roštu je 33/66 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných pásků. Světlost oka je 30/64 mm.

Tento pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/3.

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

Protiskuzové provedení roštu není realizováno.

Nosná délka podlahového roštu je 500 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod roštem by měla být 440 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 1000 mm.

Tyto pororošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Pororošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz/normy](http://www.rodif.cz/normy)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Kód produktu       | 110.3366.0210        |
| Nenosná šířka (mm) | 1 000                |
| Hmotnost           | 13,19 Kg             |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 31-35 dnů |

Lisovaný pororošt ( PR ), 33/66 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 66 mm, výška 30 mm, síla 3 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě:

Na objednávku

## Parametry

|                    |  |
|--------------------|--|
| Kód produktu       | 110.3366.0210  |
| Hmotnost           | 13,19 Kg   |
| Typ výrobku        | Lisovaný pororošt (PR)   |
| Detail typu        | 33/66 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 66 mm   |
| Nosný pásek        | výška 30 mm, síla 3 mm   |
| Protiskluz         | bez protiskluzu  |
| Délka (mm)         | 500  |
| Šířka (mm)         | 1 000  |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 31-35 dnů   |
| www                | <a href="http://www.rodif.cz/podlahove-rosty/lisovane-rosty-pr">www.rodif.cz/podlahove-rosty/lisovane-rosty-pr</a> |