

Pororošty SP-34/24-30/3 - ocel-černá - 1000x1000

» POROROŠTY » ocelové surové » rozměr 1000 x 1000 mm



Popis

Svařované pororošty s nosným páskem 30/3 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka je 34/24 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osovou rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 31/19 mm. Tento pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/3. Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy. Svařovaný pororošt není realizován v protiskluzovém provedení. Nosná délka je 1000 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod pororoštem by měla být 940 mm, jelikož pororošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka je 1000 mm. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz / normy. V případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat.

Kód produktu	100.3424.0114
Nosná délka (mm)	1 000 mm
Nenosná šířka (mm)	1 000 mm
Hmotnost	29,41 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Svařovaný pororošt (SP), 34/24 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 24 mm, výška 30 mm, síla 3 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě:

Na objednávku

Parametry

Kód produktu	100.3424.0114
Hmotnost	29,41 Kg
Typ výrobku	Svařovaný pororošt (SP)
Detail typu	34/24 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 24 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 3 mm
Protiskluz	bez protiskluzu
Délka (mm)	1 000 mm
Šířka (mm)	1 000 mm
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů
www	www.RODIF.cz/podlahove-rosty/svarovane-rosty-sp