

# Pororošty SP-34/50-30/2 - ocel-zinkovaná - protiskluz S4 - 300x1000

» POROROŠTY » zinkované » rozměr 300 x 1000 mm



## Popis

Svařované pororošty s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka je 34/50 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osovou rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 32/45 mm. Tento pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/2. Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461. Svařovaný pororošt je realizovaný s protiskluzovým provedením typu S4 na nosných páscích. Nosná délka je 300 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod pororoštem by měla být 240 mm, jelikož pororošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka je 1000 mm. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz](http://www.rodif.cz) / normy. V případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat.

Kód produktu	100.3450.0055
Nosná délka (mm)	300 mm
Nenosná šířka (mm)	1 000 mm
Hmotnost	5,54 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Svařovaný pororošt ( SP ), 34/50 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 50 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, protiskluz na nosných páscích typ S4.

Dostupnost na hlavním skladě:

Na objednávku

## Parametry

Kód produktu	100.3450.0055
Hmotnost	5,54 Kg
Typ výrobku	Svařovaný pororošt (SP)
Detail typu	34/50 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 50 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 2 mm
Protiskluz	Protiskluz S4 - Souvislé zoubkování
Délka (mm)	300 mm
Šířka (mm)	1 000 mm
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů
www	<a href="http://www.RODIF.cz/podlahove-rosty/svarovane-rosty-sp">www.RODIF.cz/podlahove-rosty/svarovane-rosty-sp</a>