


Profilové rošty PST-300-75/2 - ocel-zinkovaná

» PROFILOVÉ ROŠTY » zinkované » typ PST



Kód produktu	PST30.7520.001
Hmotnost	46,29 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 21-28 dnů

Profilový podlahový rošt (PST), šířka profilu 300 mm, výška 75 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

Dostupnost na hlavním skladě:

Na objednávku

Popis

Profilové podlahové rošty typu PST se sílou profilu 75/2 mm, kde první údaj udává výšku, druhý sílu nosných pásek a šířkou profilu 300 mm.

Profilové rošty je možné dodávat v délkách 500 - 6000 mm.

Průřez profilu je možné volit z tří typů: A, B, C. Detail viz obrázek.

Profilové rošty se standardně dodávají nelemované.

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 639.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz/normy

Parametry

Kód produktu	PST30.7520.001
Hmotnost	46,29 Kg
Typ výrobku	Profilový rošt Px
Detail typu	šířka profilu 300 mm
Nosný pásek	výška 75 mm, síla 2 mm
Délka (mm)	6 000
Šířka (mm)	300
Obvyklá dostupnost	obvykle do 21-28 dnů
www	www.rodif.cz/profilove-perforovane-rosty/profilove-rosty-pst