

# Schodišťové podesty PR-33/66-40/2 - ocel-černá - 1100x300

» SCHODIŠŤOVÉ PODESTY » ocelové surové » rozměr 1100 x 300 mm



## Popis

Schodišťová podesta z lisovaných pororoštů. Pororošt je s nosným páskem 40/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka 33/66 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných pásků. Světlost oka je 31/64 mm. Schodišťová podesta je široká 1100 mm a hloubka je 300 mm. Schodišťová podesta je včetně nášlapné hrany. Tento pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 40/2. Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy. Lisovaný pororošt není realizován v protiskluzovém provedení. Nosná délka je 1100 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod pororoštem by měla být 1040 mm, jelikož pororošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka je 300 mm. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz](http://www.rodif.cz) / normy. V případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat.

Kód produktu	191.3366.0142
Nosná délka (mm)	1 100 mm
Nenosná šířka (mm)	300 mm
Hmotnost	9,11 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Schodišťová podesta z lisovaného pororoštu ( PR ), 33/66 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 66 mm, výška 40 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě:

Na objednávku

## Parametry

Kód produktu	191.3366.0142
Hmotnost	9,11 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošt (PR)
Detail typu	33/66 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 66 mm
Nosný pásek	výška 40 mm, síla 2 mm
Protiskluz	bez protiskluzu
Délka (mm)	1 100 mm
Šířka (mm)	300 mm
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů
www	<a href="http://www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-podesty">www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-podesty</a>