Schodišťové stupně SP-34/24-30/2 - ocel-černá - 600x270

» SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ » ocelové surové » rozměr 600 x 270 mm



Kód produktu	192.3424.0002
Nosná délka (mm)	600 mm
Nenosná šířka (mm)	270 mm
Hmotnost	5,01 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Schodišťový stupeň ze svařovaného pororoštu (SP), 34/24 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 24 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

Popis

Schodišťový stupeň ze svařovaných pororoštů. Pororošt je s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka 34/24 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 32/19 mm. Schodišťový stupeň je široký 600 mm a hloubka schodu je 270 mm. Schodišťový stupeň je včetně bočnic s montážními otvory a přední ochranné nášlapné hrany.Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy.Svařovaný pororošt není realizován v protiskluzovém provedení.Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz / normyV případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat.Schodišťový stupeň obsahující dvě bočnice pro montáž ke konstrukci a na přední straně nášlapnou hranu, aby nedocházelo k poškozování přední hrany roštu používáním. Rozměry schodišťových stupňů lze volit ze standardní řady, nebo schodišťové stupně vyrobit na míru. hloubka schodu (B = 35 + d + e) a - výška pásku b - osová vzdálenost děr od horní hrany bočnice c - výška bočnice d - osová vzdálenost děr e - osová vzdálenost oválné díry od zadní strany bočnice f - velikost zkosení 240 30 55 70 120 85 30 270 30 55 70 150 85 30 305 30 55 70 180 90 30 pozn.: uvedené rozměry jsou v milimetrech Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531.

Parametry

Kód produktu	192.3424.0002
Hmotnost	5,01 Kg
Typ výrobku	Svařovaný pororošt (SP)
Detail typu	34/24 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 24 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 2 mm
Protiskluz	bez protiskluzu
Délka (mm)	600 mm
Šířka (mm)	270 mm
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů
www	www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-stupne