

Schodišťové stupně SP-34/24-40/2 - ocel-černá - 1000x270

» SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ » ocelové surové » rozměr 1000 x 270 mm



Popis

Schodišťový stupeň ze svařovaných pororoštů. Pororošt je s nosným páskem 40/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka 34/24 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 32/19 mm. Schod je pro schodiště široké 1000 mm a hloubka schodu je 270 mm. Schodišťový stupeň je včetně bočnic s montážními otvory a přední ochranné nášlapné hrany.

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy.

Protiskuzové provedení roštu není realizováno.

Tyto pororošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Pororošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.

Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz / normy](http://www.rodif.cz/normy)

Schodišťový stupeň obsahující dvě bočnice pro montáž ke konstrukci a na přední straně nášlapnou hranu, aby nedocházelo k poškozování přední hrany roštu používáním. Rozměry schodišťových stupňů lze volit ze standardní řady, nebo schodišťové stupně vyrobit na míru.



hloubka schodu (B = 35 + d + e)	a - výška páska	b - osová vzdálenost děr od horní hrany bočnice	c - výška bočnice	d - osová vzdálenost děr	e - osová vzdálenost oválné díry od zadní strany bočnice	f - velikost zkosení
240	30	55	70	120	85	30
270	30	55	70	150	85	30
305	30	55	70	180	90	30

pozn.: uvedené rozměry jsou v milimetrech

Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531.

Kód produktu	192.3424.0059
Nenosná šířka (mm)	270
Hmotnost	1,89 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů

Schodišťový stupeň ze svařovaného pororoštu (SP), 34/24 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 24 mm, výška 40 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě:

Na objednávku

Parametry

Kód produktu	192.3424.0059
Hmotnost	1,89 Kg
Typ výrobku	Svařovaný pororošt (SP)
Detail typu	34/24 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 24 mm
Nosný pásek	výška 40 mm, síla 2 mm
Protiskluz	bez protiskluzu
Délka (mm)	1 000
Šířka (mm)	270
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů
www	www.RODIF.cz/vyrobyky-z-rostu/schodistove-stupne