

# Schodišťové stupně SP-34/38-30/2 - ocel-černá - 600x240

» SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ » ocelové surové » rozměr 600 x 240 mm



## Popis

Schodišťový stupeň ze svařovaných pororoštů. Pororošt je s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka 34/38 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 32/33 mm. Schodišťový stupeň je široký 600 mm a hloubka schodu je 240 mm. Schodišťový stupeň je včetně bočnic s montážními otvory a přední ochranné nášlapné hrany. Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy. Svařovaný pororošt není realizován v protisklizovém provedení. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz](http://www.rodif.cz) / normy. V případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat. Schodišťový stupeň obsahující dvě bočnice pro montáž ke konstrukci a na přední straně nášlapnou hranu, aby nedocházelo k poškozování přední hrany roštu používáním. Rozměry schodišťových stupňů lze volit ze standardní řady, nebo schodišťové stupně vyrobit na míru. hloubka schodu (B = 35 + d + e) a - výška pásku b - osová vzdálenost děr od horní hrany bočnice c - výška bočnice d - osová vzdálenost děr e - osová vzdálenost oválné díry od zadní strany bočnice f - velikost zkosení 240 30 55 70 120 85 30 270 30 55 70 150 85 30 305 30 55 70 180 90 30 pozn.: uvedené rozměry jsou v milimetrech Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531.

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Kód produktu       | 192.3438.0001             |
| Nosná délka (mm)   | 600 mm                    |
| Nenosná šířka (mm) | 240 mm                    |
| Hmotnost           | 4,18 Kg                   |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 28-35 dnů      |
| Záruka             | záruka 24 měsíců (2 roky) |

Schodišťový stupeň ze svařovaného pororoštu ( SP ), 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě:

Na objednávku

## Parametry

|                    |  |
|--------------------|--|
| Kód produktu       | 192.3438.0001  |
| Hmotnost           | 4,18 Kg  |
| Typ výrobku        | Svařovaný pororošt (SP)  |
| Detail typu        | 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm   |
| Nosný pásek        | výška 30 mm, síla 2 mm   |
| Materiál           | ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - surová, černá (Sur)  |
| Protiskluz         | bez protiskluzu  |
| Délka (mm)         | 600 mm   |
| Šířka (mm)         | 240 mm   |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 28-35 dnů   |
| www                | <a href="http://www.RODIF.cz/vyrobyky-z-rostu/schodistove-stupne">www.RODIF.cz/vyrobyky-z-rostu/schodistove-stupne</a> |