

Schodišťové stupně SP-34/38-30/2 - ocel-zinkovaná - 1000x240

» SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ » zinkované » rozměr 1000 x 240 mm



Popis

Schodišťový stupeň ze svařovaných pororoštů. Pororošt je s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka 34/38 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 32/33 mm. Schodišťový stupeň je široký 1000 mm a hloubka schodu je 240 mm. Schodišťový stupeň je včetně bočnic s montážními otvory a přední ochranné nášlapné hrany. Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461. Svařovaný pororošt není realizován v protiskuzovém provedení. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz/normy. V případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat. Schodišťový stupeň obsahující dvě bočnice pro montáž ke konstrukci a na přední straně nášlapnou hranu, aby nedocházelo k poškozování přední hrany roštu používáním. Rozměry schodišťových stupňů lze volit ze standardní řady, nebo schodišťové stupně vyrobit na míru. hloubka schodu (B = 35 + d + e) a - výška pásku b - osová vzdálenost děr od horní hrany bočnice c - výška bočnice d - osová vzdálenost děr e - osová vzdálenost oválné díry od zadní strany bočnice f - velikost zkosení 240 30 55 70 120 85 30 270 30 55 70 150 85 30 305 30 55 70 180 90 30 pozn.: uvedené rozměry jsou v milimetrech Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531.

Kód produktu	192.3438.1001
Nosná délka (mm)	1 000 mm
Nenosná šířka (mm)	240 mm
Hmotnost	6,44 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 3 dnů
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Schodišťový stupeň ze svařovaného pororoštu (SP), 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: > 50 ks

Parametry

Kód produktu	192.3438.1001
Hmotnost	6,44 Kg
Typ výrobku	Svařovaný pororošt (SP)
Detail typu	34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 2 mm
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn)
Protiskluz	bez protiskluzu
Délka (mm)	1 000 mm
Šířka (mm)	240 mm
Obvyklá dostupnost	obvykle do 3 dnů
www	www.RODIF.cz/vyrobyky-z-rostu/schodistove-stupne