

Schodišťové stupně SP-34/50-40/2 - ocel-zinkovaná - 1100x240

» SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ » zinkované » rozměr 1100 x 240 mm



Popis

Schodišťový stupeň ze svařovaných pororošťů. Pororošť je s nosným páskem 40/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka 34/50 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 32/45 mm. Schod je pro schodiště široké 1100 mm a hloubka schodu je 240 mm. Schodišťový stupeň je včetně bočnic s montážními otvory a přední ochranné nášlapné hrany. Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461. Protiskuzové provedení roštu není realizováno. Tyto pororošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky. Pororošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.

Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz / normy](http://www.rodif.cz/normy)

Schodišťový stupeň obsahující dvě bočnice pro montáž ke konstrukci a na přední straně nášlapnou hranu, aby nedocházelo k poškození přední hrany roštu používáním. Rozměry schodišťových stupňů lze volit ze standardní řady, nebo schodišťové stupně vyrobit na míru.



| hloubka schodu (B = 35 + d + e) | a - výška pásku | b - osová vzdálenost děr od horní hrany bočnice | c - výška bočnice | d - osová vzdálenost děr | e - osová vzdálenost oválné díry od zadní strany bočnice | f - velikost zkosení |
|---------------------------------|-----------------|---|-------------------|--------------------------|--|----------------------|
| 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 |
| 270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 |
| 305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 |

pozn.: uvedené rozměry jsou v milimetrech

Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531.

| | |
|--------------------|----------------------|
| Kód produktu | 192.3450.0073 |
| Nenosná šířka (mm) | 240 |
| Hmotnost | 8,11 Kg |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 31-35 dnů |

Schodišťový stupeň ze svařovaného pororoštu (SP), 34/50 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 50 mm, výška 40 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

Parametry

| | |
|--------------------|--|
| Kód produktu | 192.3450.0073 |
| Hmotnost | 8,11 Kg |
| Typ výrobku | Svařovaný pororošť (SP) |
| Detail typu | 34/50 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 50 mm |
| Nosný pásek | výška 40 mm, síla 2 mm |
| Protiskluz | bez protiskluzu |
| Délka (mm) | 1 100 |
| Šířka (mm) | 240 |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 31-35 dnů |
| www | www.RODIF.cz/vyrobyky-z-rostu/schodistove-stupne |