

Schodišťové stupně SP-34/50-40/3 - ocel-zinkovaná - 1200x270

» SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ » zinkované » rozměr 1200 x 270 mm



Popis

Schodišťový stupeň ze svařovaných pororoštů. Pororošt je s nosným páskem 40/3 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka 34/50 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 31/45 mm. Schodišťový stupeň je široký 1200 mm a hloubka schodu je 270 mm. Schodišťový stupeň je včetně bočnic s montážními otvory a přední ochranné nášlapné hrany. Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461. Svařovaný pororošt není realizován v protisklizovém provedení. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz/normy. V případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat. Schodišťový stupeň obsahující dvě bočnice pro montáž ke konstrukci a na přední straně nášlapnou hranu, aby nedocházelo k poškozování přední hrany roštu používáním. Rozměry schodišťových stupňů lze volit ze standardní řady, nebo schodišťové stupně vyrobit na míru. hloubka schodu (B = 35 + d + e) a - výška pásku b - osová vzdálenost děr od horní hrany bočnice c - výška bočnice d - osová vzdálenost děr e - osová vzdálenost oválné díry od zadní strany bočnice f - velikost zkosení 240 30 55 70 120 85 30 270 30 55 70 150 85 30 305 30 55 70 180 90 30 pozn.: uvedené rozměry jsou v milimetrech Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531.

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Kód produktu | 192.3450.0089 |
| Nosná délka (mm) | 1 200 mm |
| Nenosná šířka (mm) | 270 mm |
| Hmotnost | 13,04 Kg |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 31-35 dnů |
| Záruka | záruka 24 měsíců (2 roky) |

Schodišťový stupeň ze svařovaného pororoštu (SP), 34/50 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 50 mm, výška 40 mm, síla 3 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě:

Na objednávku

Parametry

| | |
|--------------------|--|
| Kód produktu | 192.3450.0089 |
| Hmotnost | 13,04 Kg |
| Typ výrobku | Svařovaný pororošt (SP) |
| Detail typu | 34/50 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 50 mm |
| Nosný pásek | výška 40 mm, síla 3 mm |
| Protiskluz | bez protiskluzu |
| Délka (mm) | 1 200 mm |
| Šířka (mm) | 270 mm |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 31-35 dnů |
| www | www.RODIF.cz/vyrobyky-z-rostu/schodistove-stupne |