


# Žebříkové příčky dvouřadé ZP2-50 (Mg10-50-15)-37/2,0 - ocel-černá - 2000x50

» ŽEBŘÍKOVÉ PŘÍČKY » ocelové surové



## Popis

Žebříkové příčky se sílou profilu 37/2,0 mm, kde první údaj udává výšku, druhý sílu nosných pásek. Šířka profilu je 50 mm. Žebříkové příčky se standardně dodávají nelemované. Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz](http://www.rodif.cz) / normy. V případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat.

Kód produktu	142.502.2000
Hmotnost	3,93 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 3 dnů
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Žebříková příčka dvouřadá ( ZP2-50 ), šířka profilu 50 mm, děrování Mg10-50-15, výška 37 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy.

Dostupnost na hlavním skladě: > 50 ks

## Parametry

Kód produktu	142.502.2000
Hmotnost	3,93 Kg
Typ výrobku	Žebříková příčka ( ZPx )
Nosný pásek	výška 37 mm, síla 2 mm
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - surová, černá (Sur)
Délka (mm)	2 000 mm
Šířka (mm)	50 mm
Obvyklá dostupnost	obvykle do 3 dnů
www	<a href="http://www.RODIF.cz/zebrikove-pricky-zp">www.RODIF.cz/zebrikove-pricky-zp</a>