Žebříkové příčky jednořadé ZP1-25 (Mg5-20)-37/2,0 - ocel-černá - 2000x25

» ŽEBŘÍKOVÉ PŘÍČKY » ocelové surové



Kód produktu	141.252.2000
Hmotnost	3,17 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 3 dnů
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Žebříková příčka jednořadá (ZP1-25), šířka profilu 25 mm, děrování Mg5-20, výška 37 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy.

Dostupnost na hlavním skladě: > 50 ks

Popis

Žebříkové příčky se sílou profilu 37/2,0 mm, kde první údaj udává výšku, druhý sílu nosných pásků. Šířka profilu je 25 mm.Žebříkové příčky se standardně dodávají nelemované.Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy.Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz / normyV případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat.

Parametry

Kód produktu	141.252.2000
Hmotnost	3,17 Kg
Typ výrobku	Žebříková příčka (ZPx)
Nosný pásek	výška 37 mm, síla 2 mm
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - surová, černá (Sur)
Délka (mm)	2 000 mm
Šířka (mm)	25 mm
Obvyklá dostupnost	obvykle do 3 dnů
www	www.RODIF.cz/zebrikove-pricky-zp

Soubory ke stažení

ZP1-25_Mg5-20.pdf (44.45kB)